

# FICHE TECHNIQUE BT 550

La BT 550 est conçue pour l'entraxe 600 mm.  
Un remplissage idéal des systèmes type mur et façade  
ossature bois (MOB/FOB).  
Légère, facile et rapide à mettre en œuvre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE



**RÉSISTANCE  
THERMIQUE**  
R = 7.5 m<sup>2</sup> K/W

**MASSE  
VOLUMIQUE**  
+/- 100kg/m<sup>3</sup>

**EMPREINTE  
CARBONE**  
-15 kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>

**AFFAIBLISSEMENT  
ACOUSTIQUE**  
-45 dB



**CONDUCTIVITÉ  
THERMIQUE**  
0.048 W/m.k

**PERMÉABILITÉ**  
 $\mu$  1,14

**CAPACITÉ THERMIQUE  
MASSIQUE C**  
1558 J/kg.K

**EUROCLASSE FEU  
ENDUIT À LA CHAUX**  
B - s1 - d0

**COMPORTEMENT  
AU FEU**  
E

## CARACTÉRISTIQUES CONDITIONNEMENT



Format  
L 550 x l 460 x Ep 360 mm



Volume palette  
17,2 m<sup>2</sup>



Conditionnement sur palettes  
2400 x 1200 mm