

FICHE TECHNIQUE BT 220

- Coût de paroi plus **économique**
- Un remplissage **idéal** des systèmes type **mur et façade ossature bois (MOB/FOB)** et **isolation thermique extérieure (ITE)**
- Légère, facile et rapide à mettre en œuvre dans **un entraxe de 600 mm**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|------------------------------------|---|
| ■ Conductivité thermique NF | λ 0,048 W/m.K |
| ■ Résistance thermique | R = 4,58 m²K/W |
| ■ Masse volumique | +/- 100 kg/m³ |
| ■ Perméabilité | μ 1,14 |
| ■ Euroclasse feu enduit a la chaux | B - s1- d0 |
| ■ Comportement au feu | E |
| ■ Empreinte carbone | - 8,5 kgCO₂/m² |
| ■ Étiquette qualité de l'air | A+ |
| ■ Capacité thermique massique | c 1558 J/kg.K |
| ■ Affaiblissement acoustique | - 26 dB |

CARACTERISTIQUES CONDITIONNEMENT

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ■ Format | L 600 x l 550 x Ep 220 mm |
| ■ Volume palette | 13,2 m² |
| ■ Conditionnement sur palettes | 1200 x 1200 mm |

Conditionnement non contractuel